

## ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА / Серія BASE



Технічні характеристики з чесними показниками - без хитрощів і обману!

Пожегобезпечна ізоляційна стрічка MLux BASE призначена для використання в автомобільній сфері, а також під час електромонтажних робіт в будівництві і прокладанні СКС-мереж.

Клейовий шар ізоляційної стрічки MLux BASE реалізований на каучуковій основі, в результаті чого адгезія до нержавіючої сталі досягає показника 1,7 Н/см, що є одним з найкращих співвідношень для типорозміру 0,13 мм x 19 мм x 20 ярдів.

Використання ПВХ-основи з пластифікатором без токсичних компонентів дозволило отримати широкий спектр варіантів кольорного виконання без порушення фізико-хімічних властивостей ізоляційної стрічки.

**ВСЕПОГОДНА ВІНІЛОВА ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА З ВІДМІННОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТИРАННЯ, ВОЛОГИ, ДІЇ ЛУГІВ, КИСЛОТ ТА ІНШИХ АГРЕСИВНИХ ПОДРАЗНИКІВ, ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СКЛАДНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.**

### Горючість:

Універсальна ізоляційна стрічка з полівінілхлориду серії MLux BASE за класифікацією горючості відноситься до групи важкогорючих. Вогнестійкість ізоляційної стрічки - один з основних показників безпеки.

### Температуростійкість:

Широкий інтервал робочих температур від -15°C до +80°C забезпечує надійний монтаж і тривалу експлуатацію без втрати характеристик.

### Розтягування:

Завдяки високій еластичності, коефіцієнт подовження складає понад 260% і при цьому межа міцності на розрив досягає оптимального значення 46 Н/м.

### Відновлення:

Високий показник відновлення спрощує процес щільного намотування і покращує герметичність, що підвищує ступінь захисних властивостей ізоляції, яка важлива при впливі вологи і пилу в агресивних умовах навколишнього середовища.

### Електрична міцність:

Завдяки особливому складу ПВХ-плівки і клейового шару ізоляційної стрічки MLux BASE, досягнута електрична міцність на пробій в 39,37 кВ/см, що є високим показником при ізоляції проводки з напругою до 600 В.

### Клейовий шар:

Рівномірний каучуковий клейовий шар з товщиною 0,018 ± 0,002 мм збільшує міцність на зміщення з практично миттєвим показником максимальної адгезії.

### Упаковка:

Індивідуальна поліпропіленова ЕКО-упаковка забезпечує збереження кожної одиниці ізоляційної стрічки MLux BASE, яка поставляється в ящику 250 шт. (по 10 шт. в тубі).

### Доступна кольорова гамма для ізоляційної стрічки MLux серії BASE:

Чорна, біла, сіра, червона, жовта, зелена, синя.



від 1 шт

від 10 шт

від 50 шт

від 250 шт

 Ізоляційна стрічка **MLux** серії **BASE** на базі ПВХ-плівки

**39,00 €**
**37,26 €**
**34,50 €**
**30,36 €**

Ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

 Безкоштовна доставка Новою Поштою по Україні для онлайн-замовлень через [www.mlux.com](http://www.mlux.com)

Партнерські ціни для дилерів та дистриб'юторів — за запитом