

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА / Серія BASE



Технічні характеристики з чесними показниками - без хитрощів і обману!

Пожежобезпечна ізоляційна стрічка MLux BASE призначена для використання в автомобільній сфері, а також під час електромонтажних робіт в будівництві і прокладанні СКС-мереж.

Клейовий шар ізоляційної стрічки MLux BASE реалізований на каучуковій основі, в результаті чого адгезія до нержавіючої сталі досягає показника 1,7 Н/см, що є одним з найкращих співвідношень для типорозміру 0,13 мм x 19 мм x 20 ярдів.

Використання ПВХ-основи з пластифікатором без токсичних компонентів дозволило отримати широкий спектр варіантів колірного виконання без порушення фізико-хімічних властивостей ізоляційної стрічки.

ВСЕПОГОДНА ВІНІЛОВА ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА З ВІДМІННОЮ СТІЙКІСТЮ ДО СТИРАННЯ, ВОЛОГИ, ДІЇ ЛУГІВ, КИСЛОТ ТА ІНШИХ АГРЕСИВНИХ ПОДРАЗНИКІВ, ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СКЛАДНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Горючість:

Універсальна ізоляційна стрічка з полівінілхлориду серії MLux BASE за класифікацією горючості відноситься до групи важкогорючих. Вогнестійкість ізоляційної стрічки - один з основних показників безпеки.

Температуростійкість:

Широкий інтервал робочих температур від -15°C до +80°C забезпечує надійний монтаж і тривалу експлуатацію без втрати характеристик.

Розтягування:

Завдяки високій еластичності, коефіцієнт подовження складає понад 260% і при цьому межа міцності на розрив досягає оптимального значення 46 Н/м.

Відновлення:

Високий показник відновлення спрощує процес щільного намотування і покращує герметичність, що підвищує ступінь захисних властивостей ізоляції, яка важлива при впливі вологі і пилу в агресивних умовах навколишнього середовища.

Електрична міцність:

Завдяки особливому складу ПВХ-плівки і клейового шару ізоляційної стрічки MLux BASE, досягнута електрична міцність на пробій в 39,37 кВ/см, що є високим показником при ізоляції проводки з напругою до 600 В.

Клейовий шар:

Рівномірний каучуковий клейовий шар з товщиною 0,018 ± 0,002 мм збільшує міцність на зміщення з практично миттєвим показником максимальної адгезії.

Упаковка:

Індивідуальна поліпропіленова ЕКО-упаковка забезпечує збереження кожної одиниці ізоляційної стрічки MLux BASE, яка поставляється в ящику 250 шт. (по 10 шт. в тубі).

Доступна кольорова гамма для ізоляційної стрічки MLux серії BASE:

Чорна, біла, сіра, червона, жовта, зелена, синя.



	від 1 шт	від 10 шт	від 50 шт	від 250 шт
Ізоляційна стрічка MLux серії BASE на базі ПВХ-плівки	42,00 ₴	40,32 ₴	36,96 ₴	32,76 ₴

Ціни вказані у гривнях з урахуванням ПДВ

Безкоштовна доставка Новою Поштою по Україні для онлайн-замовлень через www.mlux.com

Партнерські ціни для дилерів та дистриб'юторів — за запитом