

## ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА / Серия BASE



Технические характеристики с честными показателями – без хитростей и обмана!

Пожаробезопасная изолента MLux BASE предназначена для использования в автомобильной сфере, а также при электромонтажных работах в строительстве и прокладке СКС-сетей.

Клеевой слой изоленты MLux BASE реализован на каучуковой основе, в результате чего адгезия к нержавеющей стали достигает показателя 1,7 Н/см, что является одним из наилучших соотношений для типоразмера 0,13 мм x 19 мм x 20 ярдов.

Использование ПВХ-основы с пластификатором без токсичных компонентов позволило получить широкий спектр вариантов цветового исполнения без нарушения физико-химических свойств изоленты.

**ВСЕПОГОДНАЯ ВИНИЛОВАЯ ИЗОЛЕНТА С ОТЛИЧНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ, ВЛАГЕ, ЩЕЛОЧАМ, КИСЛОТАМ И ДРУГИМ АГРЕССИВНЫМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

### Горючесть:

Универсальная изолента из поливинилхлорида серии **MLux BASE** по классификации горючести относится к группе трудногорючие. Огнестойкость изоленты – один из основных показателей безопасности.

### Температуростойкость:

Широкий интервал рабочих температур от -15°C до +80°C обеспечивает надежный монтаж и длительную эксплуатацию без потери характеристик.

### Растяжение:

Благодаря высокой эластичности, коэффициент удлинения составляет более 260% и при этом предел прочности на разрыв достигает оптимального значения 46 Н/м.

### Восстановление:

Высокий показатель восстановления упрощает процесс плотной намотки и улучшает герметичность, что повышает степень защитных свойств изоляции, которая важна при воздействии влаги и пыли в агрессивных условиях окружающей среды.

### Электрическая прочность:

Благодаря особому составу ПВХ-пленки и клеевого слоя изоленты **MLux BASE**, достигнута электрическая прочность на пробой в 39,37 кВ/см, что является высоким показателем при изоляции проводки с напряжением до 600 В.

### Клеевой слой:

Равномерный каучуковый клеевой слой с толщиной 0,018 ± 0,002 мм увеличивает прочность на сдвиг с практически мгновенным показателем максимальной адгезии.

### Упаковка:

Индивидуальная полипропиленовая ЭКО-упаковка обеспечивает сохранность каждой единицы изоленты **MLux BASE**, которая поставляется в ящике 250 шт. (по 10 шт. в тубе).

### Доступная цветовая гамма для изоленты MLux серии BASE:

Черная, белая, серая, красная, желтая, зеленая, синяя



от 1 шт

от 10 шт

от 50 шт

от 250 шт

Изолента **MLux** серии **BASE** на базе ПВХ-пленки

**39,00 €**

**37,44 €**

**34,32 €**

**30,42 €**

Цены указаны в гривнах с учетом НДС.

Бесплатная доставка Новой Почтой по Украине для онлайн-заказов через [www.mlux.com](http://www.mlux.com)

Партнерские цены для дилеров и дистрибьюторов — по запросу