

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА / Серия BASE



Технические характеристики с честными показателями – без хитростей и обмана!

Пожаробезопасная изомента MLux BASE предназначена для использования в автомобильной сфере, а также при электромонтажных работах в строительстве и прокладке КС-сетей.

Клеевой слой изоменты MLux BASE реализован на каучуковой основе, в результате чего адгезия к нержавеющей стали достигает показателя 1,7 Н/см, что является одним из наилучших соотношений для типоразмера 0,13 мм x 19 мм x 20 ярдов.

Использование ПВХ-основы с пластификатором без токсичных компонентов позволило получить широкий спектр вариантов цветового исполнения без нарушения физико-химических свойств изоменты.

ВСЕПОГОДНАЯ ВИНИЛОВАЯ ИЗОМЕНТА С ОТЛИЧНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ, ВЛАГЕ, ЩЕЛОЧАМ, КИСЛОТАМ И ДРУГИМ АГРЕССИВНЫМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Горючесть:

Универсальная изомента из поливинилхлорида серии **MLux BASE** по классификации горючести относится к группе трудногорючие. Огнестойкость изоменты – один из основных показателей безопасности.

Температуростойкость:

Широкий интервал рабочих температур от -15°C до +80°C обеспечивает надежный монтаж и длительную эксплуатацию без потери характеристик.

Растяжение:

Благодаря высокой эластичности, коэффициент удлинения составляет более 260% и при этом предел прочности на разрыв достигает оптимального значения 46 Н/м.

Восстановление:

Высокий показатель восстановления упрощает процесс плотной намотки и улучшает герметичность, что повышает степень защитных свойств изоляции, которая важна при воздействии влаги и пыли в агрессивных условиях окружающей среды.

Электрическая прочность:

Благодаря особому составу ПВХ-пленки и клеевого слоя изоменты **MLux BASE**, достигнута электрическая прочность на пробой в 39,37 кВ/см, что является высоким показателем при изоляции проводки с напряжением до 600 В.

Клеевой слой:

Равномерный каучуковый клеевой слой с толщиной 0,018 ± 0,002 мм увеличивает прочность на сдвиг с практически мгновенным показателем максимальной адгезии.

Упаковка:

Индивидуальная полипропиленовая ЭКО-упаковка обеспечивает сохранность каждой единицы изоменты **MLux BASE**, которая поставляется в ящике 250 шт. (по 10 шт. в трубе).

Доступная цветовая гамма для изоменты MLux серии BASE:

Черная, белая, серая, красная, желтая, зеленая, синяя



от 1 шт

от 10 шт

от 50 шт

от 250 шт

Изомента MLux серии BASE на базе ПВХ-пленки

42,00 €

40,32 €

36,96 €

32,76 €

Цены указаны в гривнах с учетом НДС.

Бесплатная доставка Новой Почтой по Украине для онлайн-заказов через www.mlux.com

Партнерские цены для дилеров и дистрибьюторов — по запросу